

EOA5220AOR  
EOA5220AOV  
EOA5220AOW



---

LV Cepēškrāsns  
LT Orkaitė

Lietošanas instrukcija  
Naudojimo instrukcija

2  
27



**Electrolux**

## SATURS

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.....	3
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....	4
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.....	6
4. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS.....	7
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.....	7
6. PULKSTENA FUNKCIJAS.....	8
7. PIEDERUMU LIETOŠANA.....	9
8. PAPILDFUNKCIJAS.....	10
9. IETEIKUMI UN PADOMI.....	11
10. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.....	19
11. PROBLĒMRISINĀŠANA.....	23
12. UZSTĀDĪŠANA.....	24
13. ENERGOEFEKTIVITĀTE.....	25

## MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.

Laipri lūdzam Electrolux!

**Apmeklējiet mūsu mājas lapu:**



Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi:  
[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)



Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI

Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.

Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.

Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.

Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai

Vispārēja informācija un padomi

Informācija par apkārtējo vidi

Izmaiņu tiesības rezervētas.

## 1. △DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā. Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

### 1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
- Neļaujiet bērniem rotātāties ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā attiecīgi.
- Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas ir karstas.
- Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
- Bērni nedrīkst tūrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.
- Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst tuvoties ierīcei tās darbības laikā.

### 1.2 Vispārīgi drošības norādījumi

- Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un nomainīt vadu.
- BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst. Nepieskarieties sildelementiem. Bērni līdz 8 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces tuvumā bez uzraudzības.
- Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
- Pirms apkopes veikšanas atvienojiet strāvas padevi.

- Pirms lampas mainīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta, lai neizraisītu elektrošoku.
- Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
- Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
- Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības triecienu riska, to jānomaina ražotājam, autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.
- Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu balsta priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām. Uzstādīet plauktu atbalstus, veicot iepriekšminētās darbības pretējā secībā.

## 2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

### 2.1 Uzstādīšana



#### BRĪDINĀJUMS!

Ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēta persona.

- Noņemiet visu iepakojumu.
- Neuzstādīet un nelietojiet bojātu ierīci.
- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos uzstādīšanas norādījumus.
- Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus un ierīces komplektācijā iekļautos apavus.
- Nevelciet ierīci aiz roktura.
- Nodrošiniet starp blakus uzstādītām ierīcēm piemērotu attālumu.
- Pārbaudiet, vai ierīce uzstādīta zem un pie drošām ietaisēm.
- Ierīces sāni jānovieto pret vienāda augstuma ierīcēm vai mēbelēm.
- Ierīce ir aprīkota ar elektrisku dzesēšanas sistēmu. Tā jādarbina ar strāvu.

### 2.2 Apsvērumi par vides aizsardzību



#### BRĪDINĀJUMS!

Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.

- Elektrības padeves pieslēgšana jāveic sertificētam elektrīkim.
- Ierīce jābūt iezemētai.
- Pārliecinieties, ka informācija uz tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu elektrosistēmas parametriem. Ja neatbilst, sazinieties ar elektrīki.
- Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu, drošu kontaktligzdu.
- Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai pagarinātājus.
- Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja iekārtas elektropadeves kabeli nepieciešams nomainīt, to jāveic tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
- Neļaujiet strāvas kabeljiem saskarties ar ierīces durvīm vai atrasties to tuvumā, it īpaši, ja durvis ir karstas.
- Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret elektrošoku no strāvu vadošiem un izolētajiem elementiem, jānostiprina tā, lai tos nevarētu noņemt bez instrumentiem.
- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas kontaktspraudnim var brīvi pieklūt.
- Ja kontaktligzda ir valīga, neievietojiet tajā kontaktspraudni.

- Nekad neatslēdzieš ierīci no tīkla, velket aiz barošanas kabēla. Vienmēr velciet aiz spraudkontakta.
- Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas ierīces: automātslēdzi, drošinātāji (no turētājiem izskrūvējami drošinātāji), zemējuma noplūdes automātslēdzi un savienotāji.
- Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt vismaz 3 mm.
- Ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvām.

## 2.3 Pielietojums



### BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu, apdegumu, elektrošoka vai sprādziena risks.

- Šī iekārtā paredzēta tikai izmantošanai mājās.
- Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
- Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres nav bloķētas.
- Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Atslēdzieš ierīci pēc katras lietošanas reizes.
- Averot ierīces durvis, kad tā tiek lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst karsts gaiss.
- Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai, ja tā saskaras ar ūdeni.
- Nebalstieties uz atvērtām cepeškrāsns durvīm.
- Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai uzglabāšanai paredzētu virsmu.
- Atveriet ierīces durvis uzmanīgi. Alkoholu saturošu sastāvdalum lietošana var radīt spīta un gaisa maiņumu.
- Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai liesmai saskarties ar ierīci, kad atverat durvis.
- Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.



### BRĪDINĀJUMS!

Pastāv ierīces bojājumu risks.

- Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu krāsu:
  - neievietojiet cepeškrāsns traukus vai citus priekšmetus nepastarpināti uz ierīces grīdas.
  - nenovietojiet alumīnija foliju nepastarpināti uz ierīces grīdas.
  - nelejet ūdeni karstā ierīce.
  - neatstājiet ierīcē mitrus traukus un produktus pēc gatavošanas beigām.
  - izņemot vai uzstādot piederumus, rīkojieties uzmanīgi.
- Emaljas krāsas maiņa neietekmē ierīces darbību.
- Gatavojojot mitras kūkas, izmantojiet dzīlo cepešpannu. Augļu sulas var atstāt nenotīrāmus traipus.
- Šī ierīce paredzēta tikai ēdienu gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem nolūkiem, piemēram, telpu apsoldei.
- Gatavojet ēdienu tikai tad, ja cepeškrāsns durvis ir aizvērtas.
- Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbeļu paneļa (piemēram, aiz durvīm), nodrošiniet, lai durvis nekad nebūtu aizvērtas, kad ierīce darbojas. Aiz aizvērtā mēbeļu paneļa var uzkrāties siltums un mitrums, kas var sabojāt ierīci, mēbeli, kurā tā iebūvēta, vai grīdu. Neaizveriet mēbeļu paneli, kamēr ierīce pēc lietošanas nav pilnībā atdzisusi.

## 2.4 Kopšana un tīrišana



### BRĪDINĀJUMS!

Pastāv savainojumu un ierīces aizdegšanās un bojājumu risks.

- Pirms apkopes izslēdzieš ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- Pārliecinieties, ka ierīce ir auksta. Pastāv risks, ka stikla paneļi var ieplīst.
- Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti, nomainiet tos nekavējoties. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

- Nonemot durvis no ierīces, rīkojieties uzmanīgi. Durvis ir smagas!
- Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas materiāla nolietošanos.
- Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet tikai neutrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūklus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
- Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai paredzētu aerosolusu, ievērojiet ražotāja drošības norādījumus, kas atrodami uz iepakojuma.
- Netīriet katafītisko emaljas pārkājumu (ja tāds ir) ar jebkāda veida tīrīšanas līdzekli.

## 2.5 lekšējais apgaismojums

- Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai halogēna spuldze paredzēta tikai mājsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet to telpu apgaismošanai.



### BRĪDINĀJUMS!

Pastāv risks gūt elektrošoku!

- Pirms lampas nomaiņas atvienojiet ierīci no elektroītikla.
- Izmantojiet tikai tādu pašu specifikāciju lampas.

## 2.6 Ierīces utilizācija



### BRĪDINĀJUMS!

Pastāv savainošanās vai nosmakšanas risks.


- Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
- Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.
- Nonemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai mājdzīvnieki nevarētu ierapties veļas zāvētāja tilpnei un tur sevi ieslēgt.

## 2.7 Servisa izvēlne

- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
- Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.

# 3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

## 3.1 Kopskats



- 1 Vadības panelis
- 2 Elektroapgādes lampa/simbols
- 3 Cepeškrāsns funkciju regulators
- 4 Analogais taimeris
- 5 Temperatūras regulators
- 6 Temperatūras indikators / simbols
- 7 Sildelements
- 8 Lampa
- 9 Ventilators
- 10 Izņemams plaukta atbalsts
- 11 Cepšanas īmēji

## 3.2 Piederumi

### • Restots plaukts

Ēdienu gatavošanas traukiem, kūku un cepešu formām.

### • Cepamā paplāte

Kūkām un cepumiem.

- **Grils-/ Cepamā panna**  
Konditorejas izstrādājumu un cepešu cepšanai vai kā panna tauku savākšanai.
- **Teleskopiskās vadotnes**  
Plaktiem un paplātēm.

## 4. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS



### BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

#### 4.1 Pirmā tīrišana

Izņemiet visus papildpiederumus un nonemamās plauktu vadotnes no ierīces.



Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrišana".

Iztīriet ierīci un notīriet piederumus pirms pirmās lietošanas.

Ielieci atpakaļ visus piederumus un izņemamos plauktu balstus to sākotnējā pozīcijā.

#### 4.2 Uzkarsēšana

Lai nodedzinātu atlikušos taukus, uzkarsējiet ierīci, kad tā ir tukša.

## 5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ



### BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

#### 5.1 Ierīces ieslēgšana un atslēgšana



Tas, vai jūsu ierīcei ir lampas, regulatoru simboli vai indikatori, ir atkarīgs no modeļa:

- Lampa iedegas, kad ierīce darbojas.
- Simbols norāda, vai regulators kontrolē cepeškrāsns funkcijas vai temperatūru.
- Indikators iedegas, kad cepeškrāsns sakarst.

#### 5.2 Cepeškrāsns funkcijas

Cepeškrāsns funkcija	Pielietojums
0	Izslēgta pozīcija Ierīce ir izslēgta.


Cepēškrāsns funkcija	Pielietojums
	Apgaismojums (Lampa) Lai ieslēgtu cepēškrāsns lampu bez gatavošanas.
	Augš./Apakškarsēšana Ēdiena gatavošanai un cepšanai vienā plaukta pozīcijā.
	Augšējā Siltums Lai apbrūninātu maizi, kūkas un kūciņas. Lai pabeigtu gatavot ēdienu.
	Grunts Siltums Lai ceptu kūkas ar kraukšķīgu pamatni vai garozu un lai konservētu pārtiku.
	Grilēšana Lai grilētu plakanus produktus un lai grauzdētu maizi.
	Ātrā Grilēšana Lai grilētu plakanus produktus lielos daudzumos un grauzdētu maizi.
	Infratermiskā Grilēšana Lai ceptu lielākus cepeša gabalus vai mājputnu galu ar kauliem vienā plaukta pozīcijā. Kā arī, lai apbrūninātu produktus.
	Ventilatora karšēšana Cepšanai vienlaicīgi līdz trīs cepēškrāsns līmenos un žāvēšanai. Iestatiet temperatūru par 20 - 40 °C zemāku nekā Augš./apakškarsēšanas temperatūra.
	Picas Uzstādījumi Produktu, kuriem nepieciešama intensīvāka apbrūnināšana un kraukšķīga pamatne, gatavošanai vienā plaukta pozīcijā. Iestatiet temperatūru par 20 - 40 °C zemāku nekā Augš./apakškarsēšanas temperatūru.

## 6. PULKSTENA FUNKCIJAS

### 6.1 Analogais taimeris

Taimerim ir šādas funkcijas:

- Dienakts laiku
- Laika atgādinājums + gatavošanas beigas.



- A. Lodziņš
- B. Ciparnīca

### C. Iestatīšanas regulators

#### Pulksteņa laika iestatīšana

Lai iestatītu diennakts laiku, piespiediet un pagrieziet iestatījumu pārslēgu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam (bultiņas norādītajā virzienā), līdz pulksteņa rādītāji sasniegusi vajadzīgo pozīciju. Negrieziet iestatījumu pārslēgu pulksteņa rādītāja virzienā.

Kad laiks iestatīts, ļaujiet iestatījumu pārslēgam atgriezties sākotnējā pozīcijā vai arī uzmanīgi pavelciet to atpakaļ.

#### Parastais iestatījums

Pagrieziet iestatījumu pārslēgu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, līdz lodziņā redzams . Šajā pozīcijā ierīce tiek darbināta manuāli. Laika atgādinājuma + gatavošanas beigu funkcija ir izslēgta.

#### Laika atgādinājums + gatavošanas beigas

Lietojiet to, lai iestatītu automātisko cepeškrāsns funkcijas izslēgšanas laiku. Maksimālais laiks, kuru var iestatīt, ir 180 minūtes.

 Izmantojiet to tikai tāda ēdienu gatavošanai, kas cepšanas laikā nav jāsamaisa vai jāpārbauda.

1. Iestatiet cepeškrāsns funkciju un temperatūru.
2. Pagrieziet iestatīšanas pārslēgu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, līdz pārslēga lodziņā redzams vajadzīgais izslēgšanas laiks (minūtēs).

Sākas laika atskaite. Kad laiks pagājis, atskan skaņas signāls. Ierīce atslēdzas.

 Skaņas signālu var atlēgt. Pagrieziet iestatījumu pārslēgu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, līdz lodziņā redzams . Šajā pozīcijā pēc ierīces deaktivizēšanās skaņas signāls neatskan.

Lai atceltu laika atgādinājuma + gatavošanas beigu funkciju, pagrieziet iestatījumu pārslēgu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, līdz logā parādās .

## 7. PIEDERUMU LIETOŠANA




### BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

#### 7.1 Piederumu ievietošana


Restots plauks:

Iebīdiet plauktu starp cepeškrāsns līmeņa vadotnes stieņiem tā, lai kājiņas būtu vērstas uz leju.




Cepamā panna:

Iebīdiet cepamo pannu starp plauktu atbalsta vadotnes stieņiem.



Restots plaukts un cepešpanna kopā:

Iebīdiet cepamo pannu starp plauktu balsta vadotnes stieņiem un restoto plauktu uz vadotnes stieņiem augstāk; pārliecinieties, lai kājiņas būtu vērstas uz leju.



Neliela iedobe augšpusē palielina drošību. Šīs iedobes novērš arī trauku sasvēršanos. Augstā mala ap plauktu neļauj ēdienu gatavošanas traukiem slīdēt.

## 7.2 Teleskopiskās vadotnes



Saglabājet teleskopisko vadotņu uzstādīšanas instrukciju vēlākai izmantošanai.


Izmantojot teleskopiskās vadotnes, pannas var vieglāk ielikt un izņemt.




### UZMANĪBU!

Nemazgājiet teleskopiskās vadotnes trauku mazgājamā mašīnā. Neelkojiet teleskopiskās vadotnes.

- Izvelciet labās un kreisās pusēs teleskopiskās vadotnes.



- Uzlieciet restoto plauktu uz teleskopiskajām vadotnēm un uzmanīgi iebīdiet cepeškrāsnī.



Pirms cepeškrāsns durvju aizvēršanas pārbaudiet, vai teleskopiskās vadotnes ir pilnībā iebīdītas ieřicē.

# 8. PAPILDFUNKCIJAS

## 8.1 Dzesēšanas ventilators

Kad ieřice darbojas, dzesēšanas ventilators automātiski uztur ieřices virsmas vēsas. Izslēdzot ieřici, dzesēšanas ventilators var turpināt darboties, līdz ieřice būs atdzisusi.

## 8.2 Drošības termostats

Nepareiza ieřices lietošana vai bojāti komponenti var izraisīt bīstamu pārkaršanu. Lai to novērstu, cepeškrāsnij ir drošības termostats, kas pārtrauc strāvas padevi. Cepeškrāsns atkal

ieslēdzas automātiski, kad temperatūra pazeminās.

## 9. IETEIKUMI UN PADOMI



### BRĪDINĀJUMS!

Skaitiet sadaļu "Drošība".



Tabulās uzrādītā temperatūra un cepšanas laiki ir tikai orientējoši. Tie atkarīgi no receptēm un izmantoto sastāvdaļu kvalitātes un daudzuma.

### 9.1 Vispārēja informācija

- Ierīcei ir piecas plauktu pozīcijas. Skaitiet cepšanas pozīcijas no ierīces apakšas.
- Cepeškrāsns aprīkota ar īpašu sistēmu, kas nodrošina gaisa cirkulāciju un pastāvīgi pārstrādā tvaiku. Šī sistēma ļauj gatavot produktus tvaika apstākļos un saglabā ēdienu mīkstus to iekšpusē un kraukšķīgus ārpuse. Turklāt līdz minimumam tiek samazināts gatavošanas laiks un elektroenerģijas patēriņš.
- Ierīces iekšpusē vai uz stikla durvju paneļiem var uzkrāties mitrums. Tas ir normāli. Atverot cepeškrāsns durvis gatavošanas laikā, obligāti stāviet atstatus no ierīces. Lai samazinātu kondensāciju, pirms gatavošanas iepriekš uzgarsējiet tukšu cepeškrāsns 10 minūtes.
- Pēc katras ierīces lietošanas reizes notīriet mitrās virsmas.
- Nenovietojiet uz cepeškrāsns pamatnes priekšmetus un gatavošanas laikā nepārkļājiet ierīces

dalas ar alumīnija foliju. Tas var ietekmēt gatavošanas rezultātus un bojāt emalju.

### 9.2 Kūku cepšana

- Neatveriet cepeškrāsns durvis, pirms nav pagājušas 3/4 no gatavošanas laika.
- Ja vienlaikus lietojat divas cepamās paplātes, atstājiet starp tām vienu tukšu līmeni.

### 9.3 Gaļas un zivju pagatavošana

- Gatavojoj taukainu gaļu, lietojiet cepamo pannu, lai uz cepeškrāsns nepaliktu nenotīrämi traipi.
- Pirms pagatavotās galas sagriezšanas pagaidiet aptuveni 15 minūtes, lai saglabātu gaļas suīgumu.
- Lai gaļas cepšanas laikā nepieļautu pārmērīgu dūmošanu, iepildiet cepamajā pannā nedaudz ūdens. Lai novērstu dūmu kondensāciju, pielejiet ūdeni katru reizi, kad tas ir iztvaikojis.

### 9.4 Gatavošanas laiki

Gatavošanas laiks atkarīgs no ēdienu veida, tā konsistences un daudzuma.

Gatavošanas sākumā pieskatiet tās norisi. Izmantojot šo ierīci, atrodiet labākos iestatījumus (sildīšanas pakāpi, ēdienu gatavošanas laiku, utt.) saviem ēdienu gatavošanas traukiem, receptēm un daudzumam.

## 9.5 Gatavošanas un cepšanas tabula

### Kūkas

Ēdiens	Augš./Apakškarsēša-na		Ventilatora karsēša-na		Laiks (min.)	Komentāri
	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija		
Putotas receptes	170	2	160	3 (2 un 4)	45 - 60	Kūku veidnē
Smilšu mīkla	170	2	160	3 (2 un 4)	20 - 30	Kūku veidnē
Paninu siera kūka	170	1	165	2	60 - 80	26 cm kūku veidnē
Ābolkūka (āboli pīrāgs) <sup>1)</sup>	170	2	160	2 (kreisais un labais)	80 - 100	Divās 20 cm kūku veidnēs uz restotā plaukta
Strūdele	175	3	150	2	60 - 80	Uz cepmās paplātes
Ievārījuma kūka	170	2	165	2 (kreisais un labais)	30 - 40	26 cm kūku veidnē
Biskvītkūka	170	2	160	2	50 - 60	26 cm kūku veidnē
Ziemassvētku kūka/bagātīgs augļu pīrāgs <sup>1)</sup>	160	2	150	2	90 - 120	20 cm kūku veidnē
Plūmju pīrāgs <sup>1)</sup>	175	1	160	2	50 - 60	Maizes traukā
Nelielas kūkas - vienā līmenī	170	3	140 - 150	3	20 - 30	Uz cepmās paplātes
Nelielas kūkas - divos līmeņos	-	-	140 - 150	2 un 4	25 - 35	Uz cepmās paplātes
Nelielas kūkas - trīs līmeņos	-	-	140 - 150	1, 3 un 5	30 - 45	Uz cepmās paplātes

Ēdiens	Augš./Apakškarsēša-na		Ventilatora karsēša-na		Laiks (min.)	Komentāri
	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija		
Biskvīti / konditorejas izstrādājumi - vienā līmenī	140	3	140 - 150	3	30 - 35	Uz cepa-mās paplātes
Biskvīti / konditorejas izstrādājumi - divos līmenos	-	-	140 - 150	2 un 4	35 - 40	Uz cepa-mās paplātes
Biskvīti / konditorejas izstrādājumi - trīs līmenos	-	-	140 - 150	1, 3 un 5	35 - 45	Uz cepa-mās paplātes
Bezē – vienā līmenī	120	3	120	3	80 - 100	Uz cepa-mās paplātes
Bezē – divos līmenos <sup>1)</sup>	-	-	120	2 un 4	80 - 100	Uz cepa-mās paplātes
Smalkmaizītes <sup>1)</sup>	190	3	190	3	12 - 20	Uz cepa-mās paplātes
Eklēri – vienā līmenī	190	3	170	3	25 - 35	Uz cepa-mās paplātes
Eklēri – divos līmenos	-	-	170	2 un 4	35 - 45	Uz cepa-mās paplātes
Groziņi	180	2	170	2	45 - 70	20 cm kūku veidnē
Bagātīgs augļu pīrāgs	160	1	150	2	110 - 120	24 cm kūku veidnē

Ēdiens	Augš./Apakškarsēša-na		Ventilatora karsēša-na		Laiks (min.)	Komentāri
	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija		
Biskvītkū-ka ar pildī-jumu	170	1	160	2 (kreisais un labais)	50 - 60	20 cm kūku veidnē

1) leprieķ uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.

### Maize un pica

Ēdiens	Augš./Apakškarsēša-na		Ventilatora karsēša-na		Laiks (min.)	Komentāri
	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija		
Baltmai-ze <sup>1)</sup>	190	1	190	1	60 - 70	1 - 2 ga-bali, 500 g uz katra gabala
Rudzu maize	190	1	180	1	30 - 45	Maizes traukā
Tīti miltu produkti <sup>1)</sup>	190	2	180	2 (2 un 4)	25 - 40	6 - 8 mai-zītes uz cepamās paplātēs
Pica <sup>1)</sup>	230 - 250	1	230 - 250	1	10 - 20	Cepamā paplātē vai cepa-mā pannā
Plāceņi <sup>1)</sup>	200	3	190	3	10 - 20	Uz cepa-mās pa-plātēs

1) leprieķ uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.

### Valēji pīrāgi

Ēdiens	Augš./Apakškarsēša-na		Ventilatora karsēša-na		Laiks (min.)	Komentāri
	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija		
Valējais pīrāgs ar makaro-niem	200	2	180	2	40 - 50	Veidnē

Ēdiens	Augš./Apakškarsēša-na		Ventilatora karsēša-na		Laiks (min.)	Komentāri
	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija		
Valējais dārzeņu pīrāgs	200	2	175	2	45 - 60	Veidnē
Sāļie pīrāgi <sup>1)</sup>	180	1	180	1	50 - 60	Veidnē
Lazanja <sup>1)</sup>	180 - 190	2	180 - 190	2	25 - 40	Veidnē
Cannelloni <sup>1)</sup>	180 - 190	2	180 - 190	2	25 - 40	Veidnē

**1)** Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.

### Gaļa

Ēdiens	Augš./Apakškarsēša-na		Ventilatora karsēša-na		Laiks (min.)	Komentāri
	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija		
Liellopa gaļa	200	2	190	2	50 - 70	Uz restota plaukta
Cūkgaļa	180	2	180	2	90 - 120	Uz restota plaukta
Teļa gaļa	190	2	175	2	90 - 120	Uz restota plaukta
Liellopu galas ce-petis ang-ļu gaumē (pusjēls)	210	2	200	2	50 - 60	Uz restota plaukta
Liellopu galas ce-petis ang-ļu gaumē (vidēji iz-cepti)	210	2	200	2	60 - 70	Uz restota plaukta
Liellopu galas ce-petis ang-ļu gaumē (labi iz-cepti)	210	2	200	2	70 - 75	Uz restota plaukta

Ēdiens	Augš./Apakškarsēša-na		Ventilatora karsēša-na		Laiks (min.)	Komentāri
	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija		
Cūkas plecs	180	2	170	2	120 - 150	Ar ādu
Cūkas stil-biņš	180	2	160	2	100 - 120	2 gab.
Jēra gaļa	190	2	175	2	110 - 130	Stīlbs
Vista	220	2	200	2	70 - 85	Vesels
Tītars	180	2	160	2	210 - 240	Vesels
Pīle	175	2	220	2	120 - 150	Vesela
Zoss	175	2	160	1	150 - 200	Vesela
Trusis	190	2	175	2	60 - 80	Sadalīts gabalos
Zaķis	190	2	175	2	150 - 200	Sadalīts gabalos
Fazāns	190	2	175	2	90 - 120	Vesels

**Zivs**

Ēdiens	Augš./Apakškarsēša-na		Ventilatora karsēša-na		Laiks (min.)	Komentāri
	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija	Tempera-tūra (°C)	Plaukta pozīcija		
Forele/jūras asa-ris	190	2	175	2	40 - 55	3-4 zivis
Tuncis/lasis	190	2	175	2	35 - 60	4-6 filejas

**9.6 Grilēšana**

Sakarsējiet tukšu cepeškrāsnī 3 minūtes pirms gatavošanas.

Ēdiens	Daudzums		Temperatūra (°C)	Laiks (min.)		Plaukta pozīcija
	Gabali	(g)		Viena puse	Otra puse	
Filejas steiki	4	800	maks.	12 - 15	12 - 14	4
Liellopu gaļas steiki	4	600	maks.	10 - 12	6 - 8	4
Desīņas	8	-	maks.	12 - 15	10 - 12	4
Cūkgalas karbonāde ar ribiņu	4	600	maks.	12 - 16	12 - 14	4
Vista (sadaļīta uz pusēm)	2	1000	maks.	30 - 35	25 - 30	4
Kebabi	4	-	maks.	10 - 15	10 - 12	4
Vistas krūtiņa	4	400	maks.	12 - 15	12 - 14	4
Hamburgers	6	600	maks.	20 - 30	-	4
Zivs fileja	4	400	maks.	12 - 14	10 - 12	4
Grauzdiņi ar garnējumu	4 - 6	-	maks.	5 - 7	-	4
Grauzdiņš	4 - 6	-	maks.	2 - 4	2 - 3	4

## 9.7 Turbo grilēšana

### Liellopu gaļa

Ēdiens	Daudzums	Temperatūra (°C)	Laiks (min.)	Plaukta pozīcija
Liellopu gaļas ceptis vai fileja, pusjēla <sup>1)</sup>	pēc biezuma cm	190 - 200	5 - 6	1 vai 2
Liellopu galas ceptis vai fileja, vi-dēji izcepta <sup>1)</sup>	pēc biezuma cm	180 - 190	6 - 8	1 vai 2
Liellopu gaļas ceptis vai fileja, labi izcepta <sup>1)</sup>	pēc biezuma cm	170 - 180	8 - 10	1 vai 2

<sup>1)</sup> Iepriekš uzkarsējiet cepeškrāsnī.

**Cūkgaļa**

Ēdiens	Daudzums (kg)	Temperatūra (°C)	Laiks (min.)	Plaukta pozīcija
Pleca, kakla, šķīņķa gabals	1 - 1.5	160 - 180	90 - 120	1 vai 2
Karbonādes gabals, cūkgaļas rībiņas	1 - 1.5	170 - 180	60 - 90	1 vai 2
Gaļas rulete	0.75 - 1	160 - 170	50 - 60	1 vai 2
Cūkas stilbs (iepriekš novārīts)	0.75 - 1	150 - 170	90 - 120	1 vai 2

**Teļa gaļa**

Ēdiens	Daudzums (kg)	Temperatūra (°C)	Laiks (min.)	Plaukta pozīcija
Teļa cepetis	1	160 - 180	90 - 120	1 vai 2
Teļa locītava	1.5 - 2	160 - 180	120 - 150	1 vai 2

**Jēra gaļa**

Ēdiens	Daudzums (kg)	Temperatūra (°C)	Laiks (min.)	Plaukta pozīcija
Jēra kāja, jēra cepetis	1 - 1.5	150 - 170	100 - 120	1 vai 2
Jēra mugura	1 - 1.5	160 - 180	40 - 60	1 vai 2

**Putnu gaļa**

Ēdiens	Daudzums (kg)	Temperatūra (°C)	Laiks (min.)	Plaukta pozīcija
Putnu gaļas gabali	0,2 - 0,25 katrs	200 - 220	30 - 50	1 vai 2
Vista, puse	0,4 - 0,5 katrs	190 - 210	35 - 50	1 vai 2
Vista, broileris	1 - 1.5	190 - 210	50 - 70	1 vai 2
Pīle	1.5 - 2	180 - 200	80 - 100	1 vai 2
Zoss	3.5 - 5	160 - 180	120 - 180	1 vai 2
Tītars	2.5 - 3.5	160 - 180	120 - 150	1 vai 2
Tītars	4 - 6	140 - 160	150 - 240	1 vai 2

**Zivs (tvaicēta)**

Ēdiens	Daudzums (kg)	Temperatūra (°C)	Laiks (min.)	Plaukta pozīcija
Vesela zivs	1 - 1.5	210 - 220	40 - 60	1 vai 2

## 9.8 Žāvēšana - Ventilatora karsēšana

- Apsedziet paplātes ar cepamo papīru.
- Lai gūtu labāku rezultātu, izslēdziet cepeškrāsni, kad pagājusi puse laika,

atveriet durvis un ļaujet tai atdzist vienu nakti, lai pabeigtu kaltēšanas procesu.

### Dārzeņi

Ēdiens	Temperatūra (°C)	Laiks (st.)	Plaukta pozīcija	
			1 stāvoklis	2 stāvokļi
Pupas	60 - 70	6 - 8	3	1 / 4
Pipari	60 - 70	5 - 6	3	1 / 4
Dārzeņi skābē- šanai	60 - 70	5 - 6	3	1 / 4
Sēnes	50 - 60	6 - 8	3	1 / 4
Zalumi	40 - 50	2 - 3	3	1 / 4

### Augļi

Ēdiens	Temperatūra (°C)	Laiks (st.)	Plaukta pozīcija	
			1 stāvoklis	2 stāvokļi
Plūmes	60 - 70	8 - 10	3	1 / 4
Aprikozes	60 - 70	8 - 10	3	1 / 4
Ābolu šķēles	60 - 70	6 - 8	3	1 / 4
Bumbieri	60 - 70	6 - 9	3	1 / 4

# 10. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA



### BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

## 10.1 Piezīmes par tīrīšanu

- Notīriet ierīces priekšpusi ar mīkstu drāniņu, kas iemērktā siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli;
- Metāla virsmu tīrīšanai izmantojet tam paredzētu tīrīšanas līdzekli;
- Notīriet ierīces ārpusi pēc katras lietošanas reizes. Tauku vai citu pārtikas paliekus uzkrāšanās var izraisīt ugunsgreķu. Lielāks risks ir grila paplātei.
- piekalnušus netīrumus tīriet ar speciālo cepeškrāsnij paredzēto tīrīšanas līdzekli;


- Notīriet visus papildpiederumus pēc katras lietošanas un ļaujet tiem nozūt. Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērktā siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli;
- piedegumdrošus papildpiederumus nedrīkst tīrīt ar agresīviem līdzekļiem, priekšmetiem ar asām šķautnēm vai trauku mazgājamā mašīnā. Tas var bojāt piedegumdrošo pārklājumu.

## 10.2 Ierīces no nerūsējoša tērauda vai alumīnija



Tiriet cepeškrāsns durvis tikai ar mitru drānu vai tikai sūkli. Nosusiniet ar mīkstu drānu.

Neizmantojiet tērauda vilnu, skābes vai abrazīvus materiālus, jo tie var sabojāt cepeškrāsns virsmu. Tiriet cepeškrāsns vadības paneli, ievērojot iepriekš minētos norādījumus.



Uzstādīet plauktu atbalstus, veicot iepriekšminētās darbības pretējā secībā.



Teleskopisko vadotņu fiksatoriem jābūt vērstiem ierīces priekšpusēs virzienā.

## 10.3 Durtiņu blīvējuma tīrīšana

- Regulāri pārbaudiet durtiņu blīvējumu. Durvju blīvējums aptver cepeškrāsns iekšpuses rāmi. Nelietojet ierīci, ja durtiņu blīvējums ir bojāts. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
- Lai tīrītu durvju blīvējumu, skatiet vispārējo informāciju par tīrīšanu.

## 10.4 Plauktu balstu un katalītisko paneļu izņemšana


Lai tīrītu cepeškrāsns iekšpusi, izņemiet plauktu balstus un katalītiskos paneļus.



### UZMANĪBU!

Esiet piesardzīgi, izņemot plauktu balstus. Katalītiskie paneļi nav piestiprināti cepeškrāsns iekšpusē, tāpēc tie var izkrit, izņemot plauktu balstus.

- Pavelciet plauktu balstu priekšējo daļu nost no sānu sienas. Ar otru roku pieturiet aizmugurējās plauktu vadotnes un katalītisko paneli.



- Pavelciet plauktu balstu aizmugurējo daļu nost no sānu sienas un izņemiet to.

## 10.5 Katalītiskā tīrīšana



### UZMANĪBU!

Tīrot katalītisko virsmu, nelietojet izsmidzināmus cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, ziepes vai citus tīrīšanas līdzekļus. Tie var sabojāt katalītisko virsmu.



Traipi vai krāsas maiņa uz katalītiskās virsmašas neietekmē tās īpašības.



### BRĪDINĀJUMS!

Neļaujiet bērniem atrasties cepeškrāsns tuvumā, tīrot to augstas temperatūras režīmā. Cepeškrāsns virsma ļoti sakarst un ir iespējams gūt apdegumus.



Pirms katalītiskās tīrīšanas ieslēgšanas izņemiet visus piederumus no cepeškrāsns.

Sienas ar katalītisko pārkājumu ir pašattīrošas. Tās absorbē taukus, kas nosēzas uz sienām ierīces darbības laikā.

Lai veiktu pašattīrīšanos, regulāri uzkarsējiet tukšu cepeškrāsns.

- Noķriet cepeškrāsns grīdu ar siltu ūdeni un trauku mazgāšanas līdzekli, tad nosusiniet to.
- Iestatiet funkciju

3. Noregulējiet cepeškrāsns temperatūru uz 250 °C grādiem un ļaujet tai darboties vienu stundu.
4. Kad ierīce ir atdzisusi, nošķirtiet to ar mīkstu un mitru sūkli.

## 10.6 Cepeškrāsns griesti



### BRĪDINĀJUMS!


Pirms pārbaudes veikšanas deaktivizējiet ierīci.

Pārliecinieties, ka ierīce atdzisusi. Iespējams gūt apdegumus.

Izņemiet plauktu balstus.

Lai atvieglotu cepeškrāsns griestu tīrišanu, sildelementu var izņemt.

1. Izņemiet skrūvi, kas notur sildelementu. Pirmajā reizē izmantojiet skrūvgriezi.



2. Uzmanīgi pavelciet sildelementu uz leju.
3. Nošķirtiet cepeškrāsns griestus ar mīkstu drānu, kas iemērķita siltā ūdenī un tīrišanas līdzeklī, un ļaujetiem nozūt.

Uzstādīet sildelementu, veicot darbības pretējā secībā.

Uzstādīet plauktu balstus.



### BRĪDINĀJUMS!

Pārliecinieties, ka sildelements ir uzstādīts pareizi un nekrīt nost.

## 10.7 Cepeškrāsns durvju tīrišana

Cepeškrāsns durvis aprīkotas ar trijiem stikla paneliem. Cepeškrāsns durvis un

iekšējos stikla paneļus var noņemt, lai tos nošķirtu.




Cepeškrāsns durvis var aizvērties, ja mēģināsiet izņemt stikla paneli, kamēr durvis vēl nav noņemtas.




### UZMANĪBU!

Nelietojiet ierīci, ja tajā nav ielikti stikla paneļi.


1. Atveriet durvis līdz galam un atrodiet enģi pa labi no durvīm.
2. Piespiediet pievelkošo detaļu, līdz tā virzās atpakaļ.




3. Pieturiet piespiesto detaļu ar vienu roku. Ar otru roku, izmantojot skrūvgriezi, paceliet un pagrieziet labās pusēs enģu sviru.




4. Atrodiet enģi pa kreisi no durvīm.




5. Paceliet un pagrieziet kreiso eņģu sviru.




6. Daļēji aizveriet cepeškrāsns durvis, līdz tās atrodas pirmajā atvēršanas pozīcijā. Tad pavelciet uz priekšu un izceliet durvis ārā.



7. Novietojiet durvis uz mīkstas drānas, kas uzklāta uz stabilas virsmas.
8. Satveriet durvju apmali (B) durvju augšējās malas abās pusēs un spiediet uz iekšu, lai atbīrvotu spraudņa blīvi.




9. Pavelciet durvju apmali uz priekšu, lai to izceltu.
10. Turiet durvju stikla paneļus aiz to augšējām malām un uzmanīgi izvelciet tos ārā pa vienam. Sāciet ar augšējo paneli. Pārliecinieties, lai stikls izslīdētu ārā no balsta pilnībā.




11. Notīriet stikla paneļus ar ziepjūdeni. Uzmanīgi noslaukiet stikla paneļus.

Kad tīrišana pabeigta, uzstādīet stikla paneļus un cepeškrāsns durvis. Veiciet augstāk minētās darbības pretējā secībā.

Parūpējieties, lai stikla paneļi (A un B) tiktū ievietoti atpakaļ pareizajā secībā. Pirmajam panelim (A) ir dekoratīvs ietvars. Drukātajam tekstam jābūt vērstam pret durvju iekšpusi. Pēc ievietošanas pārliecinieties, vai stikla paneļa ietvara virsma (A) drukāto apzīmējumu pusē, tai pieskaroties, nav raupa.



Vidējais stikla panelis noteikti jāuzstāda ligzdā pareizi.



## 10.8 Lampas maiņa

Ievietojet ierīces tilpnes apakšā drānu. Tas novērš lampas stikla pārsegu un tilpnes bojājumus.

# 11. PROBLĒMRISINĀŠANA



## BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

## 11.1 Ko darīt, ja ...

Problēma	Iespējamie iemesli	Risinājums
Cepēškrāsns nesakarst.	Cepēškrāsns ir deaktivizēta.	Ieslēdziet cepēškrāsns.
Cepēškrāsns nesakarst.	Nav iestatīta programma Laika atgādinājums + gatavošanas beigas.	Iestatiet programmētāju Laika atgādinājums + gatavošanas beigas. Skatiet sadaļu "Pulksteņa funkcijas".



## BRĪDINĀJUMS!

Pastāv elektrošoka risks!  
Pirms lampas nomainīšanas atvienojiet drošinātāju.  
Lampa un lampas stikla pārsegs var būt karsti.



## UZMANĪBU!

Vienmēr turiet halogēna lampu ar drānu, lai tauku atliekas nesadegtu uz lampas.

1. Deaktivizējiet ierīci.
2. Izņemiet drošinātājus no drošinātāju kārbas vai deaktivizējiet atdalītāju.

## Aizmugurējā lampa

1. Pagrieziet lampas stikla pārsegu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai to izņemtu.
2. Notīriet stikla pārsegu.
3. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar piemērotu 300 °C siltumizturīgu cepeškrāsns lampu.
4. Uzlieciet stikla pārsegu.

Problēma	Iespējamie iemesli	Risinājums
Cepēškrāsns nesakarst.	Izdedzis drošinātājs.	Pārliecinieties, vai ierīces darbības traucējums ir saistīts vi ar drošinātāju. Ja drošinātājs atkārtoti izdeg, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
Lampa nedarbojas.	Lampa ir bojāta.	Nomainiet lampu.
Tvaiki un kondensāts nosēžas uz ēdienā un cepeškrāsns tilpnē.	Ēdienu cepeškrāsnī atstāti pārāk ilgi.	Pabeidzot gatavošanu, neatstājiet ēdienus cepeškrāsnī ilgāk par 15 - 20 minūtēm.

## 11.2 Apkopes dati

Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa centru.

Servisa centram nepieciešamie dati norādīti uz tehnisko datu plāksnītes.

Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces iekšpusē uz priekšējā rāmja. Nenoņemiet ierīces iekšpusē esošo tehnisko datu plāksnīti.

### Ieteicams datus pierakstīt šeit:

Ierīces modeļa nosaukums (MOD.) .....

Izstrādājuma Nr. (PNC) .....

Sērijas numurs (S.N.) .....


## 12. UZSTĀDĪŠANA




### BRĪDINĀJUMS!


Skatiet sadālu "Drošība".

### 12.1 lebūvēšana





## 12.2 Ierīces nostiprināšana pie virtuves mēbelēm



## 12.3 Elektroinstalācija



Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies, neievērojot drošības norādījumus, kas minēti Drošības informācijas sadaļās.

Šī ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu un barošanas vadu.

## 12.4 Kabelis

Kabeļu veidi, kas piemēroti uzstādīšanai vai nomaiņai:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Attiecībā uz kabeļu šķērsgriezumu, skatiet kopējo jaudu uz tehnisko datu plāksnītes. Var arī atsaukties uz tabulu:

Kopējā jauda (W)	Kabeļa šķērsgriezums (mm <sup>2</sup> )
maksimums 1380	3 x 0.75
maksimums 2300	3 x 1
maksimums 3680	3 x 1.5

Iezemēšanas vadam (zaļš/dzeltens kabelis) jābūt par 2 cm garākam par fāzes un neitrālo kabeli (zils un brūns kabelis).

# 13. ENERGOEFEKTIVITĀTE

## 13.1 Produkta markējums un informācija atbilstoši ES 65-66/2014

Ražotāja nosaukums	Electrolux
Modeļa identifikācija	EOA5220AOR EOA5220AOV EOA5220AOW
Energoefektivitātes indekss	103.5

Elektroenerģijas patēriņa klase	A
Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, tradicionā-lais režīms	0.93 kWh/ciklā
Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, piespiedu ventilācijas režīms	0.88 kWh/ciklā
Tilpņu skaits	1
Karstuma avots	Elektrība
Skaņas līmenis	72 l
Cepēškrāsns veids	lebūvējama cepēškrāsns
Masa	EOA5220AOR 33.5 kg EOA5220AOV 33.7 kg EOA5220AOW 33.3 kg

EN 60350-1 - Elektriskās mājsaimniecības ierīces ēdienas gatavošanai. 1. daļa: Plātis, cepeškrāsnis, tvaika cepeškrāsnis un grili. Veiktspējas mērišanas metodes.

## 13.2 Enerģijas taupīšana



Ierīce apriņota ar funkcijām, kas īauj taupīt enerģiju, gatavojot ikdienā.

### Vispārēji padomi

Pārliecībieties, ka cepeškrāsns durvis ir cieši aizvērtas, kad ierīce darbojas, un centieties tās turēt maksimāli aizvērtas gatavošanas laikā.

Izmantojiet metāla traukus, lai uzlabotu enerģijas taupīšanu.

Pirms ēdienas ievietošanas vēlams neuzkarsēt cepeškrāsnī.

Gatavošanai, kas ilgs vairāk nekā 30 minūtes, samaziniet cepeškrāsns temperatūru līdz minimumam uz 3-10 minūtēm, atkarībā no gatavošanas laika un gatavošanas ilguma. Atlikušais siltums cepeškrāsnī turpinās gatavot ēdienu.

Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzsildītu ēdienu.

### Gatavošana ar ventilatoru

Ja iespējams, enerģijas taupīšanas nolūkā izmantojiet gatavošanas funkcijas.

### Ēdiena siltuma uzturēšana

Izvēlieties mazāko iespējamo temperatūras iestatījumu, lai izmantotu atlikušo siltumu un saglabātu ēdienu siltu.

## 14. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu , levietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.

Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

# TURINYS

<b>1. SAUGOS INFORMACIJA.....</b>	<b>28</b>
<b>2. SAUGOS INSTRUKCIJOS.....</b>	<b>29</b>
<b>3. GAMINIO APRAŠYMAS.....</b>	<b>32</b>
<b>4. PRIEŠ NAUDΟJANTIS PIRMĄKART.....</b>	<b>32</b>
<b>5. KASDIENIS NAUDΟJIMAS.....</b>	<b>33</b>
<b>6. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS.....</b>	<b>34</b>
<b>7. PRIEDŪ NAUDΟJIMAS.....</b>	<b>35</b>
<b>8. PAPILDOMOS FUNKCIJOS.....</b>	<b>36</b>
<b>9. PATARIMAI.....</b>	<b>36</b>
<b>10. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.....</b>	<b>45</b>
<b>11. TRIKČIŲ ŠALINIMAS.....</b>	<b>49</b>
<b>12. IRENGIMAS.....</b>	<b>50</b>
<b>13. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS.....</b>	<b>51</b>

## MES GALVOJAME APIE JUS

Dékojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris pasižymi dešimtmečių profesionaliai patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikų rezultatų.

Sveiki atvykė į „Electrolux“ pasaulį!

**Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:**



Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:  
[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)



Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.

Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.

**Ispėjimas / atsargumo ir saugos informacija**

**Bendroji informacija ir patarimai**

**Aplinkosaugos informacija**

Galimi pakeitimai.

## 1. SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prieikus galėtumėte pasižiūrėti.

### 1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojuς.
- Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
- Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.
- Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna įkaitę.
- Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jų reikia suaktyvinti.
- Vaikai be priežiūros negali atlkti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų.
- 3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti prie prietaiso, kai jis veikia.

### 1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

- Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik kvalifikuotas asmuo.
- **ISPĖJIMAS!** Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.

- Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.
- Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
- Norėdami išsvengti galimo elektros smūgio, pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjungtas.
- Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
- Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu ar aštriaisiais metaliniaisiais gremžtukais, nes galite subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
- Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti elektros pavojas.
- Norėdami išimti lentynelių atramas, pirmiausia patraukite lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių. Iđekite lentynėles atvirkščia tvarka.

## 2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

### 2.1 Įrengimas



#### ISPĖJIMAS!

Šis prietaisai įrengti privalo tik kvalifikuotas asmuo.

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
- Nejrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
- Vadovaukitės su prietaisu pateikta įrengimo instrukcija.
- Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir avékite uždarą avalynę.
- Netraukite šio prietaiso už rankenos.
- Būtina pažinti minimalių atstumų iki kitų prietaisų ir spintelii.
- Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po saugiomis konstrukcijomis ir šalia ju.
- Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio paties aukščio prietaisų arba spintelii.
- Prietaise įrengta elektrinė aušinimo sistema. Ji privalo veikti esant elektros srovės maitinimui.

### 2.2 Elektros įvadas



#### ISPĖJIMAS!

Gaisro ir elektros smūgio pavojas.

- Visus elektros prijungimus turi įvesti kvalifikuotas elektrikas.
- Šis prietaisas turi būti įžemintas.
- Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti techninių duomenų lentelėje, atitinka jūsų elektros tinklo duomenis. Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
- Visada naudokite taisyklingai įrengtą įžemintą saugujį elektros lizdą.
- Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginamuju laidų.
- Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko ir elektros laidą. Jei reikėtų pakeisti maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų igaliotasis techninio aptarnavimo centras.

- Saugokite, kad maitinimo laidai nelieštų ir nebūtų arti prietaiso durelių, ypač kai durelės yra karštos.
- Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų galima nuimti be įrankių.
- Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Išsitikinkite, kad įrengus prietaisą elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.
- Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinės, nejunkite kištuko.
- Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už elektros laido. Visada traukite paėmę už elektros kištuko.
- Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius, saugiklius (išukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotekio atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.
- Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpelis.
- Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.

## 2.3 Naudojimas



### ISPĖJIMAS!

Sužalojimo, nudegimų ir elektros smūgio arba sprogimo pavojus.

- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
- Nekeiskite šio prietaiso techninių savybų.
- Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos nebūtų uždengtos.
- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
- Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite.
- Prietaisui veikiant, būkite atsargūs, atidarydami prietaiso dureles. Gali išsiveržti karštas oras.
- Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.

- Nespauskite atvirų durelių.
- Nenaudokite prietaiso kaip darbastalo arba vietos daiktams laikyti.
- Atsargiai atidarykite prietaiso dureles. Naudojant ingredientus su alkoholiu, gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
- Atidarę dureles, saugokite prietaisą, kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų atviros liepsnos.
- Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite degių produktų arba degių produktus sudrėkintų daiktų.



### ISPĖJIMAS!

Pavojas sugadinti prietaisą.

- Kad emalis nebūtų pažeistas arba neišbluktu:
  - nedėkite orkaitės indų ar kitų daiktų tiesiai ant prietaiso dugno.
  - nedėkite tiesiai ant prietaiso dugno aluminio folijos.
  - nepilkite vandens tiesiai į karštą prietaisą.
  - nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir maisto produktų po to, kai juos pagaminsite.
  - būkite atsargūs, kai išimate ir dedate priedus.
- Emalio išblukimas neturi poveikio prietaiso veikimui.
- Drėgniems pyragams kepti naudokite gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali palikti dėmių, kurių nuvalyti gali nepavykti.
- Šis prietaisas yra skirtas tik maistui gaminti. Jį draudžiama naudoti kitaip tikslais, pavyzdžiu, patalpai šildyti.
- Maistą visada gaminkite uždarę orkaitės dureles.
- Jeigu prietaisas įrengtas už baldo plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite, kad durelės niekada nebūtų uždarytos, kai prietaisais veikia. Karštis ir drėgmė gali kauptis už uždarytos baldo plokštės ir pakenkti prietaisui, jo korpusui ar grindims. Neuždarykite baldo plokštės, kol prietaisais po naudojimo visiškai neataušo.

## 2.4 Valymas ir priežiūra



### ISPĖJIMAS!

Sužalojimo, gaisro arba prietaiso sugadinimo pavojus.

- Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laidą kištuką iš elektros tinklo lizdo.
- Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali sutrūkti stiklo plokštės.
- Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo plokštės, jeigu jos pažeistos. Kreipkitės į igaliotajį techninės priežiūros centrą.
- Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles. Durelės yra sunkios!
- Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotumėte paviršiaus medžiagą nuo nusidėvėjimo.
- Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveiciamuju produkty, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių daiktų.
- Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, laikykites ant pakuočės pateiktų saugumo nurodymų.
- Nevalykite katalizinio emalio (jeigu taikytina) jokios rūšies plovikliu.

## 2.5 Vidinė apšvietimo lemputė

- Šiame prietaise naudojama apšvietimo arba halogeninė lemputė

yra skirta tik būtinams prietaisams. Nenaudokite jos būstui apšvieti.



### ISPĖJIMAS!

Elektros smūgio pavojus.

- Prieš keisdami lemputę, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.
- Naudokite tik tą pačią techninių duomenų lemputes.

## 2.6 Šalinimas



### ISPĖJIMAS!

Pavojus susižeisti arba uždusti.


- Ištraukite maitinimo laidą kištuką iš maitinimo tinklo lizdo.
- Nupjaukite maitinimo laidą arti prietaiso ir pašalinkite jį.
- Išmkite durų užraktą, kad vaikai arba naminiai gyvūnai neįstrigtu prietaise.

## 2.7 Techninė priežiūra

- Dėl prietaiso remonto kreipkitės į igaliotajį aptarnavimo centrą.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis.

### 3. GAMINIO APRAŠYMAS

#### 3.1 Bendra apžvalga



- 1 Valdymo skydelis
- 2 Maitinimo lemputė / simbolis
- 3 Orkaitės funkcijų nustatymo rankenėlė
- 4 Analoginis laikmatis
- 5 Temperatūros nustatymo rankenėlė
- 6 Temperatūros indikatorius / simbolis
- 7 Kaitinamasis elementas
- 8 Lemputė
- 9 Ventiliatorius
- 10 Išimama lentynėlė
- 11 Lentynėlės padėtys

#### 3.2 Priedai

- **Vielinė lentynėlė**  
Prikaustuviams, pyragų formoms, kepimo skardoms.
- **Kepimo padėklas**  
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.

#### • Gilus prikaistuvius

Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams surinkti.

#### • Ištraukiami bėgeliai

Skirti lentynoms ir skardoms.

### 4. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMAKART



#### ISPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

#### 4.1 Pradinis valymas

Išimkite iš prietaiso visus priedus ir išimamas lentynų atramas.



Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.

Prieš pirmajį naudojimą prietaisą ir priedus išvalykite.

Išdėkite priedus ir išimamas lentynų atramas atgal į jų pradines padėties.

#### 4.2 Išankstinis įkaitinimas

Įkaitinkite tuščią prietaisą, kad išdegtu visi Jame likę riebalai.

1. Nustatykite funkciją  ir didžiausią temperatūrą.
2. Palikite prietaisą veikti 1 valandą.
3. Nustatykite funkciją  ir nustatykite didžiausią temperatūrą.
4. Ijunkite prietaisą ir palaukite 15 minučių.
5. Nustatykite funkciją  ir nustatykite didžiausią temperatūrą.
6. Ijunkite prietaisą ir palaukite 15 minučių.

Priedai gali įkaisti labiau nei įprastai. Iš prietaiso gali sklisti kvapai ir veržtis dūmai. Tai normalu. Būtinai užtikrinkite tinkamą patalpų védinimą.

## 5. KASDIENIS NAUDOJIMAS



### ISPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

### 5.1 Prietaiso įjungimas ir išjungimas



Priklauso nuo modelio, ar jūsų prietaise yra lemputės, rankenėlių simbolai ar indikatoriai:

- Kai prietaisas veikia, užsidega lemputė.
- Simbolis rodo, ar rankenėle valdomos orkaitės funkcijos ar temperatūra.
- Orkaitei įkaitus užsidega indikatorius.

### 5.2 Orkaitės funkcijos

Orkaitės funkcija	Naudojimo sritis
	Išjungimo padėtis Prietaisas yra išjungtas.
	Orkaitės Apšvietimas Įjungti lemputę be maisto gaminimo funkcijos.
	Viršutinis / apatinis kaitinimas Kepti ir skrudinti maistą vienoje lentynos padėtyje.
	Viršutinis Kaitinimas Skrudinti duoną, pyragus ir pyragaičius. Pagaminimams patiekalams užbaigtinai.
	Apatinis Kaitinimas Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui konservuoti.
	Mažasis Kepintuvas Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos skrebučiams.
	Didysis Kepintuvas Plokščių patiekalų dideliais kiekiams kepimui grilyje ir skrebučių skrudinimui.
	Terminis Kepintuvas Didesniems mėsos gabalamams arba paukštienai su kaulais skrudinti vienoje lentynos padėtyje. Taip pat tinkamai apkepams ir skrudinti.


Orkaitės funkcija	Naudojimo sritis
	Karšto oro srautas Vienu metu kepti maistą iki trijų lentynos padėčių ir džiovinti. Nustatykite 20–40 °C žemesnę temperatūrą nei naudojant viršutinio / apatinio kaitinimo funkciją.
	Pica Vienoje lentynos padėtyje kepti patiekalus, kuriems reikia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo. Nustatykite 20–40 °C žemesnę temperatūrą nei naudojant viršutinio / apatinio kaitinimo funkciją.

## 6. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS

### 6.1 Analoginis laikmatis

Laikmatis turi šias funkcijas:

- Paros laikas
- Laikmatis – gaminimo pabaigoos programavimas



#### Paros laiko nustatymas

Norėdami nustatyti paros laiką, paspauskite ir sukite nuostatų rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę (rodyklės rodoma kryptimi), kol laikrodžio rodyklė bus reikiama padėtyje. Nesukite nuostatų rankenėlės prieš laikrodžio rodyklę. Nustatę laiką, leiskite nuostatų rankenėlei grįžti atgal į pradinę padėtį arba atsargiai patraukiai ją atgal.

Įprasta nuostata 

- A. Langelis
- B. Ratukas
- C. Nuostatų rankenėlė

Sukite nuostatų rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę tol, kol langelyje bus rodoma . Šioje padėtyje prietaisą valdote rankomis. Minučių skaitlys ir gaminimo pabaigos funkcija yra išjungta.

#### Laikmatis – gaminimo pabaigoos programavimas

Naudokite jų orkaitės funkcijos automatinio išjungimo laikui nustatyti. Maksimalus laikas, kurį galima nustatyti, yra 180 minučių.



Naudokite jį tik gamindami patiekalus, kurių nereikia maišyti arba stebėti gaminimo metu.

1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir orkaitės temperatūrą.
2. Sukite nuostatų rankenelę prieš laikrodžio rodyklę tol, kol ratuko langelyje bus rodomas reikiamas išjungimo laikas (minutėmis).

Pradedama atgalinė laiko atskaita. Pasibaigus laikui, girdėsis garso signalas. Prietaisas išsijungia.



Garo signalą galima išjungti. Sukite nuostatų rankenelę pagal laikrodžio rodyklę tol, kol langelyje bus rodoma . Esant šiai nuostatai, prietaisui išsijungus, nesigirdi jokio garso signalo.

Norėdami atšaukti laikmačio ir gaminimo pabaigos funkciją, sukite nustatymų rankenelę prieš laikrodžio rodyklę, kol ekranelyje bus rodoma .

## 7. PRIEDŪ NAUDOJIMAS




### ISPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

#### 7.1 Priedų įstatymas


Grotelės:

Istumkite groteles tarp lentynos atramos kreipiamujų laikiklių ir įsitikinkite, kad kojelės yra nukreiptos žemyn.




Gilus prikaistuvis:

Istumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės kreipiamujų laikiklių.



Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu:

Istumkite gilų prikaistuvį tarp lentynos atramos ir grotelių kreipiamujų laikiklių ir įsitikinkite, kad kojelės yra nukreiptos žemyn.



Mažas įlenkimas viršuje padidina saugumą. Šie įlenkimai taip pat apsaugos nuo apvirtimo. Aukštasis kraštas aplink lentynas neleidžia prikaistuviams nuslysti nuo lentynos.

#### 7.2 Išimami bėgeliai




Išsaugokite šią ištraukiamų bėgelų įrengimo instrukciją, kad ja galima būtų pasinaudoti ateityje.

Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.


**DĒMESIO**

Ištraukiamų bėgelius negalima plauti indaplovėje. Netepkite ištraukiamų bėgelius jokiui tepalu.

1. Ištraukite dešinįjį ir kairįjį ištraukiamus bėgelius.



2. Ant ištraukiamų bėgelii padėkite groteles ir atsargiai juos įstumkite į prietaisą.



Prieš uždarydami orkaitės dureles, būtinai iki galio atgal į prietaisą įstumkite ištraukiamus bėgelius.

## 8. PAPILDOMOS FUNKCIJOS

### 8.1 Aušinimo ventiliatorius

Kai prietaisas veikia, aušinimo ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad prietaiso paviršiai išliktų vėsus. Išjungus prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvés.

gali pavojingai perkaisti. Norint to išvengti, orkaitėje įrengtas apsauginis termostatas, kuris nutraukia elektros tiekimą. Sumažėjus temperatūrai, orkaitė vėl automatiškai įjungama.

### 8.2 Apsauginis termostatas

Netinkamai naudojant prietaisą arba sugedus jo sudedamosioms dalims, jis

## 9. PATARIMAI

**ISPĖJIMAS!**

Žr. saugos skyrius.



Lentelėse nurodyta temperatūra ir kepimo laikas yra tik orientacinio pobūdžio. Jie priklauso nuo receptų, naudojamų ingredientų kokybės ir kiekio.

### 9.1 Bendroji informacija

- Prietaise yra penkios lentynų padėtys. Lentynų padėtys skaičiuojamos nuo prietaiso apačios.
- Šis prietaisas turi specialią sistemą, užtikrinančią oro apykaitą ir nuolatinę garų apytaką. Dėl tokios sistemos maistas ruošiamas garų prisotintoje aplinkoje, patiekalas būna minkštasis viduje ir apskrudės iš išorės. Taip sutrumpinamas maisto gaminimo laikas ir sumažinamos energijos sąnaudos.

- Drėgmė gali kondensuotis prietaiso viduje arba ant durelių stiklo plokščių. Tai normalu. Prieš atidarydami prietaiso dureles maisto gaminimo metu, visada atsistokite atokiai nuo prietaiso. Kondensavimuisi sumažinti prieš gaminimą maždaug 10 minučių pakaitinkite prietaisa.
- Po kiekvieno naudojimo išvalykite prietaise susikaupusią drėgmę.
- Gaminimo metu tiesai ant prietaiso dugno nedėkite jokių daiktų ir prietaiso komponentų neuždenkite aluminium folija. Jei nepaisysite šio nurodymo, gali pakisti gaminimo rezultatai ir būti pažeistas orkaitės emalis.

## 9.2 Pyragų kepimas

- Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol nepraejo 3/4 kepimui skirto laiko.
- Jeigu kepate dviejose kepimo skardose vienu metu, tarp jų palikite vieną laisvą lygi.

## 9.5 Kepimo ir skrudinimo lentelė

### Pyragai

Patieka-las	Viršutinis / apatinis kaitinimas		Karšto oro srautas		Laikas (min.)	Pastabos
	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis		
Plaktos tešlos re-cptai	170	2	160	3 (2 ir 4)	45–60	Pyrago for-moje
Trapi tešla	170	2	160	3 (2 ir 4)	20–30	Pyrago for-moje
Varškės pyragas	170	1	165	2	60–80	26 cm py-rago for-moje
Obuolių pyragas <sup>1)</sup>	170	2	160	2 (kairysis ir dešiny-sis)	80–100	Dviejose 20 cm py-rago for-mose ant grotelių
Štrudelis	175	3	150	2	60–80	Kepimo skardoje

## 9.3 Mėsos ir žuvies gaminimas

- Labai riebiam maistui naudokite gilų kepimo indą, kad orkaitėje neliktu neišvalomų démių.
- Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais, palaukite maždaug 15 minučių, kad neištekėtų sulty.
- Kad kepimo metu orkaitėje nesusidarytų per daug dūmu, į gilų kepimo indą įpilkite šiek tiek vandens. Kad dūmai nesikondensuotų, įpilkite vandens, kai tik jis išdžiūsta.

## 9.4 Maisto ruošimo trukmė

Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto tipo, konsistencijos ir kiekio.

Iš pradžių stebékite rezultatus, kai gaminate. Raskite tinkamiausias nuostatas (kaitinimo nuostata, gaminimo trukmė ir pan.) jūsų prikaistuviams, receptams ir kiekiams, kai gaminate šiuo prietaisu.

Patieka-las	Viršutinis / apatinis kaitinimas		Karšto oro srautas		Laikas (min.)	Pastabos
	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis		
Pyragas su uogie-ne	170	2	165	2 (kairysis ir dešiny-sis)	30–40	26 cm py-rago for-moje
Biskvitinis pyragas	170	2	160	2	50–60	26 cm py-rago for-moje
Kalėdinis pyragas / riebus vai-sių pyra-gas <sup>1)</sup>	160	2	150	2	90–120	20 cm py-rago for-moje
Slyvų py-ragas <sup>1)</sup>	175	1	160	2	50–60	Duonos formoje
Maži pyra-gaičiai – vienas ly-gis	170	3	140–150	3	20–30	Kepimo skardoje
Maži pyra-gaičiai – du lygiai	-	-	140–150	2 ir 4	25–35	Kepimo skardoje
Maži pyra-gaičiai – trys lygiai	-	-	140–150	1, 3 ir 5	30–45	Kepimo skardoje
Sausai-niai / juos-tiniai teš-lainiai – vienas ly-gis	140	3	140–150	3	30–35	Kepimo skardoje
Sausai-niai / juos-tiniai teš-lainiai – du lygiai	-	-	140–150	2 ir 4	35–40	Kepimo skardoje
Sausai-niai / juos-tiniai teš-lainiai – trys lygiai	-	-	140–150	1, 3 ir 5	35–45	Kepimo skardoje

Patiekaliai	Viršutinis / apatinis kaitinimas		Karšto oro srautas		Laikas (min.)	Pastabos
	Temperatūra (°C)	Lentynos padėtis	Temperatūra (°C)	Lentynos padėtis		
Merengos – vienasis lygis	120	3	120	3	80–100	Kepimo skardoje
Merengos – du lygiai <sup>1)</sup>	-	-	120	2 ir 4	80–100	Kepimo skardoje
Bandelės <sup>1)</sup>	190	3	190	3	12–20	Kepimo skardoje
Eklerai – vienasis lygis	190	3	170	3	25–35	Kepimo skardoje
Eklerai – du lygiai	-	-	170	2 ir 4	35–45	Kepimo skardoje
Pyragaičiai formelėse	180	2	170	2	45–70	20 cm pyrago formoje
Riebūs vaisiniai pyragai	160	1	150	2	110–120	24 cm pyrago formoje
Viktorijos pyragaičiai	170	1	160	2 (kairysis ir dešinysis)	50–60	20 cm pyrago formoje

1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.

#### Duona ir pica

Patiekaliai	Viršutinis / apatinis kaitinimas		Karšto oro srautas		Laikas (min.)	Pastabos
	Temperatūra (°C)	Lentynos padėtis	Temperatūra (°C)	Lentynos padėtis		
Balta duona <sup>1)</sup>	190	1	190	1	60–70	1–2 kepalai, vienas kepalas – 500 g
Ruginė duona	190	1	180	1	30–45	Duonos formoje

Patieka-las	Viršutinis / apatinis kaitinimas		Karšto oro srautas		Laikas (min.)	Pastabos
	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis		
Duonos bande-lės <sup>1)</sup>	190	2	180	2 (2 ir 4)	25–40	6–8 ban-delės ke-pimo skar-doje
Pica <sup>1)</sup>	230–250	1	230–250	1	10–20	Kepimo skardoje arba gilia-me kepi-mo inde
Sklin-džiai <sup>1)</sup>	200	3	190	3	10–20	Kepimo skardoje

<sup>1)</sup> Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.

### Apkepai

Patieka-las	Viršutinis / apatinis kaitinimas		Karšto oro srautas		Laikas (min.)	Pastabos
	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis	Tempera-tūra (°C)	Lentynos padėtis		
Makaronų apkepas	200	2	180	2	40–50	Formoje
Daržoviių apkepas	200	2	175	2	45–60	Formoje
Apkepai su įdaru <sup>1)</sup>	180	1	180	1	50–60	Formoje
Lazanija <sup>1)</sup>	180–190	2	180–190	2	25–40	Formoje
Įdaryti ma-karonai vamzdu-čiai <sup>1)</sup>	180–190	2	180–190	2	25–40	Formoje

<sup>1)</sup> Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.

## Mėsa

Patiekala	Viršutinis / apatinis kaitinimas		Karšto oro srautas		Laikas (min.)	Pastabos
	Temperatūra (°C)	Lentynos padėtis	Temperatūra (°C)	Lentynos padėtis		
Jautiena	200	2	190	2	50–70	Ant grotelių
Kiauliena	180	2	180	2	90–120	Ant grotelių
Veršiena	190	2	175	2	90–120	Ant grotelių
Angliškas jautienos kepsnys, su krauju	210	2	200	2	50–60	Ant grotelių
Angliškas jautienos kepsnys, vidutiniškai iškeptas	210	2	200	2	60–70	Ant grotelių
Angliškas jautienos kepsnys, gerai iškeptas	210	2	200	2	70–75	Ant grotelių
Kiaulienos mentė	180	2	170	2	120–150	Su odele
Kiaulienos kulnинé	180	2	160	2	100–120	2 vnt.
Aviena	190	2	175	2	110–130	Koja
Viščiukas	220	2	200	2	70–85	Visas
Kalakutas	180	2	160	2	210–240	Visas
Antis	175	2	220	2	120–150	Visa
Žąsis	175	2	160	1	150–200	Visa
Triušiena	190	2	175	2	60–80	Supjaustyta gaba-lais
Zuikis	190	2	175	2	150–200	Supjaustytas gaba-lais
Fazanas	190	2	175	2	90–120	Visas

**Žuvis**

Patiekala	Viršutinis / apatinis kaitinimas		Karšto oro srautas		Laikas (min.)	Pastabos
	Temperatūra (°C)	Lentynos padėtis	Temperatūra (°C)	Lentynos padėtis		
Upētakis / jūros karšis	190	2	175	2	40–55	3–4 žuvys
Tunas / lašiša	190	2	175	2	35–60	4–6 filė

**9.6 Kepimas ant grotelių**

Prieš gaminimą įkaitinkite orkaitę 3 minutes.

Patiekala	Kiekis		Temperatūra (°C)	Laikas (min.)		Lentynos padėtis
	Gabalai	(g)		Viena pusė	Antra pusė	
Filė bifšteksai	4	800	daug.	12–15	12–14	4
Jautienos didkepsniai	4	600	daug.	10–12	6–8	4
Dešrelės	8	-	daug.	12–15	10–12	4
Kiaulienos muštiniai	4	600	daug.	12–16	12–14	4
Viščiukas (perpjautas pusiau)	2	1000	daug.	30–35	25–30	4
Kebabai	4	-	daug.	10–15	10–12	4
Vištienos krūtinėlė	4	400	daug.	12–15	12–14	4
Mėsainis	6	600	daug.	20–30	-	4
Žuvies filė	4	400	daug.	12–14	10–12	4
Skrebutis su garnyru	4–6	-	daug.	5–7	-	4
Skrebučiai	4–6	-	daug.	2–4	2–3	4

## 9.7 Terminis kepintuvas

### Jautiena

Patiekalas	Kiekis	Temperatūra (°C)	Laikas (min.)	Lentynos padėtis
Jautienos kepsnys arba filé, šiek tiek pakeptas <sup>1)</sup>	storio cm	190–200	5–6	1 arba 2
Jautienos kepsnys arba filé, vidutiniškai iškeptas <sup>1)</sup>	storio cm	180–190	6–8	1 arba 2
Jautienos kepsnys arba filé, iškeptas <sup>1)</sup>	storio cm	170–180	8–10	1 arba 2

1) Iškaitinkite orkaitę.

### Kiauliena

Patiekalas	Kiekis (kg)	Temperatūra (°C)	Laikas (min.)	Lentynos padėtis
Mentė, sprandinė, kumpis	1–1,5	160–180	90–120	1 arba 2
Kapotinis, kiaulienos / jautienos šonkauliukai	1–1,5	170–180	60–90	1 arba 2
Mėsos ruletas	0,75–1	160–170	50–60	1 arba 2
Kiaulės koja (apvirta)	0,75–1	150–170	90–120	1 arba 2

### Veršiena

Patiekalas	Kiekis (kg)	Temperatūra (°C)	Laikas (min.)	Lentynos padėtis
Kepta veršiena	1	160–180	90–120	1 arba 2
Veršienos kulininė	1,5–2	160–180	120–150	1 arba 2

### Aviena

Patiekalas	Kiekis (kg)	Temperatūra (°C)	Laikas (min.)	Lentynos padėtis
Ériuko koja, kepta aviena	1–1,5	150–170	100–120	1 arba 2
Érienos nugarienė	1–1,5	160–180	40–60	1 arba 2

**Paukštiena**

<b>Patiekalas</b>	<b>Kiekis (kg)</b>	<b>Temperatūra (°C)</b>	<b>Laikas (min.)</b>	<b>Lentynos padėtis</b>
Paukštiena, supjaustyta porcijomis	po 0,2–0,25	200–220	30–50	1 arba 2
Viščiukas, perpjautas pusiau	po 0,4–0,5	190–210	35–50	1 arba 2
Viščiukas, višta	1–1,5	190–210	50–70	1 arba 2
Antis	1,5–2	180–200	80–100	1 arba 2
Žąsis	3,5–5	160–180	120–180	1 arba 2
Kalakutiena	2,5–3,5	160–180	120–150	1 arba 2
Kalakutiena	4–6	140–160	150–240	1 arba 2

**Žuvis (troškinta)**

<b>Patiekalas</b>	<b>Kiekis (kg)</b>	<b>Temperatūra (°C)</b>	<b>Laikas (min.)</b>	<b>Lentynos padėtis</b>
Visa žuvis	1–1,5	210–220	40–60	1 arba 2

**9.8 Džiovinimas. Karšto oro srautas.**

išjunkite, atidarykite jos dureles ir palikite per naktį, kad maisto produktai visiškai išdžiūtų.

- Iškllokite skardas pergamentiniu arba kepimo popieriumi.
- Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni, praejus pusei džiovinimo laiko orkaitę

**Daržovės**

<b>Patiekalas</b>	<b>Temperatūra (°C)</b>	<b>Laikas (val.)</b>	<b>Lentynos padėtis</b>	
			<b>1 padėtis</b>	<b>2 padėtys</b>
Pupos	60–70	6–8	3	1 / 4
Pipirai	60–70	5–6	3	1 / 4
Daržovės raujinimui	60–70	5–6	3	1 / 4
Grybai	50–60	6–8	3	1 / 4
Prieskoniniai augalai	40–50	2–3	3	1 / 4

**Vaisiai**

Patiekalas	Temperatūra (°C)	Laikas (val.)	Lentynos padėtis	
			1 padėtis	2 padėtys
Slyvos	60–70	8–10	3	1 / 4
Abrikosai	60–70	8–10	3	1 / 4
Pjaustyti obuolių	60–70	6–8	3	1 / 4
Kriausės	60–70	6–9	3	1 / 4

## 10. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

**ISPĖJIMAS!**

Žr. saugos skyrius.

### 10.1 Pastabos dėl valymo

- Prietaiso priekį valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu su valymo priemone.
- Metaliniams paviršiams valyti naudokite tam skirtą valymo priemonę.
- Prietaiso vidų valykite po kiekvieno naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti maisto likučiai gali sukelti gaisrą. Didesnė rizika yra grilio prikaistuvui.
- Įsisenėjusius nešvarumus valykite specialiu orkaičių valikliu.
- Visus priedus valykite po kiekvieno naudojimo ir palikite juos išdžiūti. Valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu su valymo priemone.
- Jeigu turite neprisvylančių priedų, neplaukite jų stipraus poveikio priemonėmis, indaplovėje arba naudodami aštinius daiktus. Tai gali pažeisti neprisvylančią dangą.

### 10.2 Nerūdijančio plieno ar aluminio prietaisai



Orkaitės dureles valykite tik drėgna šluoste ar kempine. Nusausinkite minkštu audiniu. Nenaudokite plieno vilnos, rūgšties arba sveiciamųjų medžiagų, nes jos gali pažeisti orkaitės paviršių. Orkaitės valdymo skydelį valykite vadovaudamiesi tais pačiais perspėjimais.

### 10.3 Durelių tarpiklio valymas

- Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklį. Durelių tarpiklis apjuostas aplink orkeitės angos rėmą. Nenaudokite prietaiso, jeigu durelių tarpiklis yra pažeistas. Kreipkitės į įgaliotajį techninio aptarnavimo centrą.
- Jei norite valyti durelių tarpiklį, žr. bendrąją valymo informaciją.


### 10.4 Lentynų atramu ir katalizinių plokščių išémimas

Norédami išvalyti orkaitės vidų, išimkite lentynų atramas ir katalizines plokštutes.


**DĒMESIO**

Būkite atsargūs, kai išimate lentynų atramas. Katalizinės plokštės néra pritvirtintos prie orkaitės sienelių ir gali nukristi, kai išimate lentynų atramas.

- Atitraukite lentynėlės priekį nuo šoninės sienelės. Kita ranka prilaikykite galinius lentynų bėgelius ir katalitinę plokštę vietoje.



- Lentynos atramos galinę dalį patraukite nuo šoninės sienelės ir ja ištraukite.



Idékite lentynėles atvirkščia tvarka.



Ištraukiamų grotelių atraminiai kaiščiai turi būti atsukti į priekį.

## 10.5 Katalizinis valymas



### DĒMESIO

Nevalykite katalizinio paviršiaus orkaitėms skirtomis purškiamomis arba šveitimo priemonėmis, muilu ar kitais valikliais. Tai pažeis katalizinį paviršių.



Katalizinio paviršiaus dēmės ar spalvos pasikeitimai neturi poveikio katalizinėms savybėms.



### ISPĖJIMAS!

Kai valote orkaitę aukštoje temperatūroje, saugokite ją nuo vaikų. Orkaitės paviršius labai įkaista ir galima nusideginti.



Prieš įjungdami katalizinį valymą, iš orkaitės išimkite visus priedus.

Sienelės su katalizine danga savaime išsivalo. Jos sugeria ant sienelių besikaupiančius riebalus, kai prietaisas veikia.

Norėdami palaikyti šį išsivalymo procesą, reguliariai įkaitinkite tuščią orkaitę.

- Nuvalykite orkaitės dugną šiltu vandeniu ir plovimo skysčiu, tada nusausinkite.
- Nustatykite funkciją .
- Nustatykite 250 °C orkaitės temperatūrą ir palikite ją veikti 1 valandą.
- Kai prietaisas yra ataušės, nuvalykite jį švelnia ir drėgna kempine.

## 10.6 Orkaitės viršus




### ISPĖJIMAS!

Prieš nuimdami kaitinimo elementą, išunkite prietaisą. Patikrinkite, ar prietaisas atvėsės. Galima nusideginti.

Išimkite lentynų atramas.

Galite išimti kaitinimo elementą ir lengviau išvalyti orkaitės viršų.

- Atsukite kaitinimo elementą laikantį varžtą. Pirmą kartą tai atlikite atsuktuvu.



- Kaitinimo elementą atsargiai patraukite žemyn.
- Orkaitės viršų išvalykite minkšta šluoste, sudėkinta šiltame muiluotame vandenye, ir palikite nudžiūti.

Kaitinimo elementą sumontuokite pirmiau aprašytus veiksmus atlikdamis atvirkštine tvarka.

Idékite lentynos atramas.

**ISPĖJIMAS!**

Būtinai tinkamai sumontuokite kaitinimo elementą, kad jis nenukristų.

## 10.7 Orkaitės durelių valymas

Orkaitės durelės turi tris stiklo plokštės. Galite išimti orkaitės dureles ir vidines stiklo plokštės ir nuvalyti.




Orkaitės durelės gali staiga užsidaryti, jeigu bandysite išimti stiklo plokštės, nenuémę orkaitės durelių.


**DÉMESIO**

Nenaudokite prietaiso be stiklo plokštčių.


1. Iki galio atidarykite dureles ir raskite lankstą dešinėje durelių pusėje.
2. Traukite tvirtinimo dalį, kol ją atitrauksite.




3. Viena ranka laikykite išstumtą dalį. Kita ranka atsuktuvu ją iškelkite ir pasukite dešinės pusės lanksto svirtelę.



4. Raskite durelių kairėje pusėje esantį lankstą.




5. Pakelkite ir pasukite svirtelę, esančią ant kairiojo lanksto.




6. Pusiau uždarykite orkaitės dureles iki pirmos atidarymo padėties. Tada


patraukite į priekį ir išimkite dureles iš jų lizdo.



7. Padėkite dureles ant minkštu audiniu užtieso stabilaus paviršiaus.
8. Laikydami durelių apdailą (B) už abiejų pusių durelių viršutinių kampų, paspauskite į vidų ir atleiskite fiksavimo tarpiklį.




9. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir nuimkite ja.
10. Laikykite durelių stiklo plokštés už ju viršutinio krašto ir atsargiai jas vieną paskui kitą ištraukite. Pradékite nuo viršutinės plokštés. Išitinkite, kad stiklas būtų visiškai ištrauktas iš atramų.




11. Stiklo plokštés nuvalykite vandeniu ir muili. Atsargiai nusausinkite stiklo plokštés.

Baigę valyti, įdékite stiklo plokštés ir orkaitės dureles. Atlikite veiksmus atvirkščia eilės tvarka.

Būtinai stiklo plokštés (A ir B) atgal dékite tinkama seka. Pirma plokštė (A) turi dekoratyvinį rémelį. Šilkografinės spaudos sritis privalo būti nukreipta į vidinę durelių pusę. Žiūrėkite, kad įdėjus stiklo plokštés rémo paviršius (A) su šilkografine spauda nebūtų šiurkštus liesti.



Patikrinkite, ar tinkamai įdėjote vidurinę stiklo plokštę į savo vietą.



## 10.8 Lemputės keitimasis

Patieskite audini prietaiso viduje. Tai apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio ir orkaitės vidaus pažeidimų.



### ISPĖJIMAS!

Žūties nuo elektros srovės pavojus! Atjunkite saugiklį prieš keisdami lemputę. Lemputė ir lemputės stiklinis gaubtas gali būti karšti.



### DÉMESIO

Halogeninę lemputę visada suimkite skudurėliu, kad ant lemputės neprisiviltų riebalų likučiai.

- Išjunkite prietaisą.
- Išmikite saugiklius iš skirstomosios saugiklių dėžutės arba išjunkite jungtuvą.
- Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
- Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama, 300 °C karščiu atsparia lempute.
- Uždékite stiklinį gaubtelį.

## Galinė lemputė

- Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.

# 11. TRIKČIU ŠALINIMAS



### ISPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

## 11.1 Ką daryti, jeigu...

Problema	Galima priežastis	Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.	Orkaitė yra išjungta.	Ijunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.	Nenustatyta funkcija „Laikmatis – gaminimo pabaigos programavimas“.	Nustatykite funkciją „Laikmatis – gaminimo pabaigos programavimas“. Žr. skyrių „Laikrodžio funkcijos“.
Orkaitė nekaista.	Perdegė saugiklis.	Patikrinkite, ar veikimas sutriko dėl saugiklio. Jeigu saugiklis pakartotinai perdega, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.	Perdegusi lemputė.	Pakeiskite lemputę.
Ant maisto produktų ir orkaitės viduje kaupiasi garai ir kondensatas.	Pernelyg ilgam palikote patiekalą orkaitėje.	Baigę gaminti, nepalikite patiekalų orkaitėje ilgiau negu 15–20 minučių.

## 11.2 Aptarnavimo duomenys

Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba įgaliotaji techninio aptarnavimo centrą.

Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninio aptarnavimo centrui, nurodyti

techninių duomenų lentelėje. Duomenų lentelę rasite prietaiso viduje, ant priekinio rémo. Nenuimkite duomenų lentelės nuo prietaiso vidaus.

### Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:



Modelis (MOD.)	.....
Gaminio numeris (PNC)	.....
Serijos numeris (S. N.)	.....

## 12. ĮRENGIMAS




**ISPĖJIMAS!**  
Žr. saugos skyrius.

### 12.1 Įrengimas balduose



### 12.2 Prietaiso tvirtinimas prie spintelės



### 12.3 Elektros įrengimas



Gamintojas nėra atsakingas, jeigu Jūs nesiimate saugos skyriuose nurodytų saugos priemonių.

Prietaisas pristatomas su maitinimo laidu ir kištuku.

### 12.4 Kabelis

Tinkami montuoti ar pakeisti kabeliai:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Bendrajai galiai tinkamos kabelio skerspjūvis nurodytas techninių duomenų plokštelėje. Taip pat lentelėje nurodyma:

Bendroji galia (W)	Kabelio skerspjūvis ( $\text{mm}^2$ )
1 380 – didžiausias	3 x 0.75
2 300 – didžiausias	3 x 1
3 680 – didžiausias	3 x 1.5

Įžeminimo laidas (žalias / geltonas kabelis) turi būti 2 cm ilgesnis už fazės ir neutralų kabelius (mėlyną ir raudą kabelius).

## 13. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS

### 13.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014

Tiekėjo pavadinimas	Electrolux
Modelio žymuo	EOA5220AOR EOA5220AOV EOA5220AOW
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas	103,5
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir naudojant išprastą veikseną	0,93 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir naudojant priverstinės cirkuliacijos veikseną	0,88 kWh/ciklui
Ertmių skaičius	1
Karščio šaltinis	Elektra
Tūris	72 l
Orkaitės rūšis	Įmontuojama orkaitė
	EOA5220AOR 33.5 kg
Svoris	EOA5220AOV 33.7 kg
	EOA5220AOW 33.3 kg

EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės, orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai. Eksploatacinių charakteristikų matavimo metodai.

Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei 30 minučių, sumažinkite orkaitės temperatūrą iki minimumo, likus 3–10 minučių iki kepimo pabaigos pagal gaminimo trukmę. Maistas pasigamins dėl likusio karščio orkaitėje.

### 13.2 Energijos taupymas



Prietaise yra savybių, kurios jums padeda taupytį energiją kasdien ruošiant maistą.

#### Bendri patarimai

Patikrinkite, ar orkaitės durelės tinkamai uždarytos, kai prietaisas veikia, ir laikykite jas tuo daugiau uždarytas maisto gaminimo metu.

Naudokite metalinius indus, kad galėtumėte taupiau naudoti energiją.

Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite orkaitės, prieš dėdami maistą į vidų.

Naudokite likusį karštį kitiems patiekalamams pašildyti.

#### Maisto gaminimas naudojant ventiliatoriu

Kai galima, naudokite maisto gaminimo funkcijas su ventiliatoriumi, kad taupytumėte energiją.

#### Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas

Pasirinkite žemiausios galimos temperatūros nuostatą, kad panaudotumėte likusį karštį ir išlaikytumėte patiekalą šiltą.

## 14. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbtį medžiagas,  
pažymėtas šiuo ženklu  Išmeskite  
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo  
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padékite  
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir  
surinkti bei perdirbti elektros ir  
elektronikos prietaisų atliekas.

Neišmeskite šiuo ženklu  pažymėtų  
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis  
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos  
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite  
su vietnos savivaldybe dėl papildomos  
informacijos.







[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



867339856-A-392016

CE

