

Ražojuma informācijas lapa

Preču zīme	AEG
Modelis	DPE5650G 942150547
Energopatēriņš gadā (kWh/gadā)	44.9
Energoefektivitātes klase	A
Hidrodinamiskā efektivitāte	31.9
Hidrodinamiskās efektivitātes klase	A
Apgaismojuma efektivitāte (lux/W)	21
Apgaismojuma efektivitātes klase	B
Tauku filtrēšanas efektivitāte (%)	66
Tauku filtrēšanas efektivitātes klase	D
Gaisa plūsma pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (m ³ /h)	224/432
Gaisa plūsma intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (m ³ /h)	603
A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (dB(A))	50/58
A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (dB(A))	64
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā (W)	0.49
Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā (W)	0.49

INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Modela identifikators		DPE5650G 942150547	
Gada enerģijas paterinš	AEC _{hood}	44.9	kWh/gadā
Laika palielinājuma koeficients	f	0.9	
Hidrodinamiska efektivitate	FDE _{hood}	31.9	
Energoefektivitates indekss	EEL _{hood}	52.4	
Gaisa plusma, merita optimalajā darba punkta	QBEP	336,0	m ³ /h
Gaisa spiediens, merits optimalajā darba punkta	PBEP	414	Pa
Gaisa maksimālā plusma	Q _{max}	603,0	m ³ /h
Elektriskā ieejas jauda, merita optimalajā darba punkta	WBEP	121,0	W
Apgaismes sistēmas nominālā jauda	WL	7,0	W
Apgaismes sistēmas nodrošinātais vidējais apgaismojums uz ēdiena gatavošanas virsmas	E _{middle}	147	lux
Izmeritais elektroenerģijas paterinš gaidstaves režīmā	P _s	0.49	W
Izmeritais elektroenerģijas paterinš izslegta režīmā	P _o	0.49	W
Akustiskās jaudas līmenis	LWA	58	dB

EN 61591: Buitiniai viryklių garų rinktuvai ir kitokie siurbiamieji garų šalintuvai. Eksploatacinių parametų matavimo metodai

EN 60704-2-13: Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces — Gaisā emitēta trokšņa noteikšanas testu kodekss — 2.-13. daļa: Īpašās prasības tvaika nosūcējiem

EN 50564: Elektriskās un elektroniskās iekārtas mājsaimniecībām un birojiem. Mazjaudas patēriņa mērīšana

Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:

- Ieslēgt tvaiku nosūcēju minimālajā ātruma, uzsākot ēdiena gatavošanu, un uzturēt to dažas minūtes pēc gatavošanas pabeigšanas.
- Palielināt ātrumu tikai tad, ja rodas liels daudzums dūmu un izgarojumu, lielākus ātrumus izmantot tikai ekstremālās situācijās.
- Nomainīt aktīvās ogles filtra (us), ja nepieciešams, lai efektīvi samazinātu smakas. • Tīrīt tauku filtra (us), ja nepieciešams, lai tauku filtra efektīvi funkcionētu.
- Izmantot šajās instrukcijās norādīto maksimālo aizvadīšanas sistēmas diametru, lai optimizētu efektivitāti un līdz minimumam samazinātu trokšņu līmeni.