

Ražojuma informācijas lapa

Preču zīme	Electrolux
Modelis	LFP316FW 942022517
Energopatēriņš gadā (kWh/gadā)	54.3
Energoefektivitātes klase	C
Hidrodinamiskā efektivitāte	13.4
Hidrodinamiskās efektivitātes klase	D
Apgaismojuma efektivitāte (lux/W)	12
Apgaismojuma efektivitātes klase	E
Tauku filtrēšanas efektivitāte (%)	65.1
Tauku filtrēšanas efektivitātes klase	D
Gaisa plūsma pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (m3/h)	155/370
Gaisa plūsma intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (m3/h)	-
A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (dB(A))	48/68
A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (dB(A))	-
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā (W)	0
Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā (W)	0.01

INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Modela identifikators		LFP316FW 942022517	
Gada enerģijas paterinš	AEC _{hood}	54.3	kWh/gadā
Laika palielinājuma koeficients	f	1.5	
Hidrodinamiska efektivitate	FDE _{hood}	13.4	
Energoefektivitates indekss	EEL _{hood}	79.4	
Gaisa plusma, merita optimalajā darba punkta	Q _{BEP}	216.3	m ³ /h
Gaisa spiediens, merits optimalajā darba punkta	P _{BEP}	198	Pa
Gaisa maksimālā plusma	Q _{max}	370,0	m ³ /h
Elektriskā ieejas jauda, merita optimalajā darba punkta	W _{BEP}	88.5	W
Apgaismes sistēmas nominālā jauda	W _L	8,0	W
Apgaismes sistēmas nodrošinātais videjais apgaismojums uz ēdiena gatavošanas virsmas	E _{middle}	96	lux
Izmeritais elektroenerģijas paterinš gaidstaves režīmā	P _s	0	W
Izmeritais elektroenerģijas paterinš izslegta režīmā	P _o	0.01	W
Akustiskās jaudas līmenis	L _{WA}	68	dB

EN 61591: Buitiniai viryklių garų rinktuvai ir kitokie siurbiamieji garų šalintuvai. Eksploatacinių parametru matavimo metodai

EN 60704-2-13: Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces — Gaisā emitēta trokšņa noteikšanas testu kodekss — 2.-13. daļa: Īpašās prasības tvaika nosūcējiem

EN 50564: Elektriskās un elektroniskās iekārtas mājsaimniecībām un birojiem. Mazjaudas patēriņa mērīšana

Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:

- Ieslēgt tvaiku nosūcēju minimālajā ātruma, uzsākot ēdiena gatavošanu, un uzturēt to dažas minūtes pēc gatavošanas pabeigšanas.
- Palielināt ātrumu tikai tad, ja rodas liels daudzums dūmu un izgarojumu, lielākus ātrumus izmantot tikai ekstremālās situācijās.
- Nomainīt aktīvās ogles fi ltru(us), ja nepieciešams, lai efektīvi samazinātu smakas. • Tīrīt tauku fi ltru(us), ja nepieciešams, lai tauku fi ltrs efektīvi funkcionētu.
- Izmantot šajās instrukcijās norādīto maksimālo aizvadīšanas sistēmas diametru, lai optimizētu efektivitāti un līdz minimumam samazinātu trokšņu līmeni.